

gedeeltelijke UV-lak

Let op:

u heeft een grafisch programma nodig, waarmee u speciale kleuren (steunkleur of Engels spot color) kunt aanleggen (bijv. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Quark Xpress, CorelDraw, etc.). Office-programma's en beeldbewerkingsprogramma's zijn voor het aanleggen van gegevens niet geschikt!

Principieel gelden de standaard richtlijnen voor PDF bestanden. Bovendien moet er op de volgende punten gelet worden:

- buiten- en binnenkant moeten als enkele PDF-bestanden per upload aangeleverd worden
- het is noodzakelijk een steunkleur (Engels: spot color) op de buitenkant aan te leggen en deze als „glans“ te benoemen
- houdt u er rekening mee dat de bijzondere kleur (kleurkanaal) „glans“ alleen als vlak voor de transparante lak dient en niet in kleur gedrukt wordt
- houdt u er rekening mee, dat CMYK-objecten die over de laklaag liggen (object in de voorgrond) op deze plaats niet van een laklaag worden voorzien
- de binnenkant mag geen steunkleur (Engels: spot color) bevatten
- lijndikte met minstens 1 punt aanleggen
- de vlakken met de kleur „glans“ moeten op „overdrukken“ staan
- alle in de kleur „glans“ aangelegde objecten moeten volledig dekkend zijn (geen raster!)